

# 展厅充电机

P/N 8032S

**产品描述：**世界上操作最简单的展厅车辆充电机(32A)

**应用场合：**汽车展厅、车展现场、维修车间等

**产品特性：**

- 汽车电气化程度越来越高，8032S展厅充电机是保证顾客试车体验的必备设备。
- 使用安全、可隐蔽、在展厅静音工作，提升展厅形象，帮助销售更多车辆。
- 设备所有线缆分体设计，并可从发动机间隙穿过，保证车辆外形美观。
- 专业设计，不会刮伤汽车或破坏展厅装修。
- 科学充电技术，即可保证顾客试车体验，又能延长电池寿命。
- 在AC电源重新开启后，设备能自动运行，减少销售顾问工作强度。
- 也可用于车间AGM，EFB和MF电池补充电。
- 操作简单，显示直观。



8032S 规格表

AC 输入	230V AC 50/60Hz
DC 输出	12 Volt, 32 A
DC 导线	2.5m / 5 m
输出电压范围	2-15.3 V
效率	95%
产品尺寸	227*125*62 mm
回充电流	<1 mA
冷却方式	自然冷却，无风扇
适用电池类型	AGM, EFB, MF 蓄电池等
适用工况	- 展厅稳压电源 - 编程稳压电源 - 蓄电池补充电复
工作温度	-20-40 °C
功率	560 W

